



ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN S/F. TIPO A1-H120 ENDESA

REF: FTPT - ARC-004
USO: PASO ELÉCTRICO

Homologación
Referencia nº
6706041



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN SIN FONDO. TRONCOPIRAMIDAL

COMPOSICIÓN

Compuesto prefabricado de hormigón en masa HM30, compuesto por áridos calizos de diferentes granulometrías, y cemento gris CEM I 42,5 R/SR

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Dimensiones y Tolerancias

Medias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (H)
Interior inferior	900	800	1.200
Interior superior	620	530	1.200
Exterior inferior	1.080	980	1.200
Exterior superior	780	680	1.200
Tolerancias (mm)			
	± 25 mm	± 25 mm	-50/+20 mm

		TOLERANCIAS
ESPESOR DE LA PARED (mm)	80,0	± 10 mm
ESPESOR FONDO (mm)	S/FONDO	± 5 mm
DIMENSIONES DE LAS VENTANAS (mm) ø	200	± 10 mm
Nº de ventanas	16	

HORMIGÓN

Hormigón tipo: HM 30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia Característica mínima $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

Ensayo de Resistencia Bajo Carga Vertical $\geq 400 \text{ kN}$

